

SOLDADURA OXIACETILÉNICA

1. Estuches.

Compuesto de:

Mango / Ocho lanzas intercambiables / Dispositivo de corte / Juego de boquillas de corte (4 exteriores y 8 interiores) / Carro cortador / Anillo carro cortador / Estuche de plástico.

Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08100001	10300500	Estuche 300	Para soldar hasta 30 mm y cortar hasta 300 mm

Compuesto de:

Estuche 300 / Manorreductor normal de oxígeno / Manorreductor normal de acetileno / Válvula seguridad de oxígeno / Válvula seguridad de acetileno / Estuche de plástico.

Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08100002	10300600	UNIVERSAL 300	Conjunto para soldadura

Compuesto de:

Mango / Cinco lanzas intercambiables / Dispositivo de corte / Juego de boquillas (3 exteriores y 5 interiores) / Carro cortador / Anillo carro cortador / Estuche de plástico.

Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08100003	10400500	Estuche 100	Para soldar hasta 9 mm y cortar hasta 100 mm

Compuesto de:

Estuche 100 / Manorreductor normal de oxígeno / Manorreductor normal de acetileno / Válvula seguridad de oxígeno / Válvula seguridad de acetileno / Estuche de plástico.



Ref. catálogo	Código	Denominación	Características
08100004	10400600	Utilitario 100	Conjunto para soldadura

MANGO UNIVERSAL

Ref. catálogo	Código	Características
08100005	70200100	Mango universal (rosca izquierda)

TORNILLO / TAPÓN ACOPLAMIENTO

Ref. catálogo	Código	Características
08100006	70201011	Tornillo acoplamiento
08100007	70205012	Tapón acoplamiento





TUERCA ENTRADA

Ref. catálogo	Código	Características
08100008	70211017	Tuerca entrada 1/4" oxígeno
08100009	70211021	Tuerca entrada 3/8" acetileno izquierda

RACOR ENTRADA OXÍGENO

Ref. catálogo	Código	Características
08100010	70211018	Racor entrada oxígeno
08100011	70211020	Racor entrada acetileno

LANZAS PARA SOLDAR (COMPLETAS)

Ref. catálogo	Código	Características	Nº de l/h
08100012	70400000	Núm. 0, consumo acetileno	75
08100013	70400100	Núm. 1, consumo acetileno	150
08100014	70400200	Núm. 2, consumo acetileno	300
08100015	70400300	Núm. 3, consumo acetileno	500
08100016	70400400	Núm. 4, consumo acetileno	750
08100017	70400500	Núm. 5, consumo acetileno	1.200
08100018	70400600	Núm. 6, consumo acetileno	1.700
08100019	70400700	Núm. 7, consumo acetileno	2.500

BOQUILLAS PARA LANZAS DE SOLDAR (SUeltas)

Ref. catálogo	Código	Características	Nº de l/h
08100020	70419001	Núm. 0, consumo acetileno	75
08100021	70419101	Núm. 1, consumo acetileno	150
08100022	70419201	Núm. 2, consumo acetileno	300
08100023	70419301	Núm. 3, consumo acetileno	500
08100024	70419401	Núm. 4, consumo acetileno	750
08100025	70419501	Núm. 5, consumo acetileno	1.200
08100026	70419601	Núm. 6, consumo acetileno	1.700
08100027	70419701	Núm. 7, consumo acetileno	2.500

DISPOSITIVO CORTE (SIN BOQUILLAS)

Ref. catálogo	Código	Características
08100028	70100000	Dispositivo de corte sin boquillas

BOQUILLAS EXTERIORES DE CORTE

Ref. catálogo	Código	Características
08100029	70119101P	Núm. 1, espesor a cortar 2-10 mm
08100030	70119102P	Núm. 2, espesor a cortar 10-25 mm
08100031	70119103P	Núm. 3, espesor a cortar 25-30 / 30-50 / 50-100 mm
08100032	70119104P	Núm. 4, espesor a cortar 100-150 / 150-200 / 200-300 mm

BOQUILLAS INTERIORES DE CORTE

Ref. catálogo	Código	Características
08100033	70119201P	Núm. 1, espesor a cortar 2-10 mm
08100034	70119202P	Núm. 2, espesor a cortar 10-25 mm
08100035	70119203P	Núm. 3, espesor a cortar 25-30 mm
08100036	70119204P	Núm. 4, espesor a cortar 30-50 mm
08100037	70119205P	Núm. 5, espesor a cortar 50-100 mm
08100038	70119206P	Núm. 6, espesor a cortar 100-150 mm
08100039	70119207P	Núm. 7, espesor a cortar 150-200 mm
08100040	70119208P	Núm. 8, espesor a cortar 200-300 mm

2. Soplete Soldador y Cortador “Minor” / ISO 5172.

SOPLETE SOLDADOR

Ref. catálogo	Código	Características
08100041	10500000	Soplete soldador con 6 boquillas y cruceta.
08100042	10500100	Soplete soldador sin boquillas ni cruceta.

LANZA SOPLETE SOLDADOR

Ref. catálogo	Código	Características
08100043	10502015	Lanza Soplete Soldador

CRUCETA

Ref. catálogo	Código	Características
08100044	10505002	Cruceta portaboquillas y de apriete

BOQUILLAS PARA SOPLETE SOLDADOR

Ref. catálogo	Código	Características
08100045	10501117P	Núm. 1, consumo 50 l/h
08100046	10501217P	Núm. 2, consumo 70 l/h
08100047	10501317P	Núm. 3, consumo 100 l/h
08100048	10501417P	Núm. 4, consumo 140 l/h
08100049	10501517P	Núm. 5, consumo 200 l/h
08100050	10501617P	Núm. 6, consumo 400 l/h

DISPOSITIVO DE CORTE

Ref. catálogo	Código	Características
08100051	10100150	Dispositivo de corte, con carro y boquilla nº 2.

BOQUILLAS DE CORTE

Ref. catálogo	Código	Características
08100052	70600501	Núm. 1, espesor a cortar 3-13 mm
08100053	70600502	Núm. 2, espesor a cortar 13-25 mm
08100054	70600503	Núm. 3, espesor a cortar 25-75 mm

CARRO CORTADOR

Ref. catálogo	Código	Características
08100055	70600600	Carro cortador

3. Soplete Cortador “Optimus” / ISO 5172.

SOPLETE CORTADOR

Ref. catálogo	Código	Características
08100056	71400000	Soplete cortador OPTIMUS, con boquillas y carro
08100057	71400010	Soplete cortador OPTIMUS, sin boquillas ni carro
08100058	71401000	Soplete cortador OPTIMUS, sin boquillas ni carro (1 m)

BOQUILLAS PARA CORTADOR OPTIMUS

Ref. catálogo	Código	Características
08100059	71400201P	Núm. 1, espesor de corte 4-9 mm
08100060	71400202P	Núm. 2, espesor de corte 9-25 mm
08100061	71400203P	Núm. 3, espesor de corte 25-50 mm
08100062	71400204P	Núm. 4, espesor de corte 50-75 mm
08100063	71400205P	Núm. 5, espesor de corte 75-150 mm
08100064	71400206P	Núm. 6, espesor de corte 150-200 mm
08100065	71400207P	Núm. 7, espesor de corte 200-300 mm

